

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 950

арт.: 950.01.0000.1, 950.01.0000.4, 950.07.0000.1, 950.07.0000.4, 950.02.0000.1, 950.02.0000.4

ОПИСАНИЕ:

Специальный состав на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внешних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- 1К-наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

После высыхания может быть окрашен любыми видами красок. Для увеличения адгезии рекомендуется наносить тонкий слой Body Plastofix.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:


Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью.



2-3 мин




4-5 мм
5-6 бар




5-10 мин/23°C



Plastofix
1x=10-15 мкм



5-10 мин/23°C



2 ч/23°C
30 мин/60°C



Окраска

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.2кг/л (20°С)
Точка возгорания	> 9°С
Содержание сухого остатка	55%
Толщина плёнки	150-200мкм
Цвет	белый, серый, черный
Упаковка	1л, 4л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%).