

ГЕРМЕТИК BODY 940

арт.: 940.02.0000.0, 940.02.0000.7

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный однокомпонентный герметизирующий состав на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения пустот в соединениях металл - бетон и бетон - бетон. Сохраняет эластичность в течение долгого времени и выдерживает большие перепады температур. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин и обеспечивает оптимальную адгезию.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- стекловолоконные и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- сталь
- бетон
- заводское лакокрасочное покрытие

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению, наносится с помощью специального пистолета. Одного слоя достаточно, чтобы восстановить оригинальное покрытие. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и поэтому может применяться на наружных частях автомобиля, в том числе для герметизации лобового стекла.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Постоянно остается эластичным и не может быть окрашен.

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ, А НЕ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ!

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1.5кг/л
Точка возгорания	> 58°C
Цвет	черный
Упаковка	0.3л (картридж), 20л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).